

FICHA TÉCNICA

Art. GUN S3 CI HRO


4X165N

DESCRIÇÃO

Sapato em couro reforçado Nubuck IDROTECH® WRU com espessura de 1,8-2,0 mm.
 Forro com membrana impermeável Windtex® suave, altamente respirável e resistente à abrasão.
 Sapato com inserção de tecido refletor.
 Língua macia, forrada e acolchoada.

CARACTERÍSTICAS

- Biqueira 200J compósito polimérico não térmico de acordo EN 12568;
- Palmilha compósito antiperfuração flexível de acordo EN 12568;
- Sola RUBBER 4x4 antiestática dupla densidade: Poliuretano e Nitrilo, resistente à hidrólise ISO 5423: 92, a hidrocarbonetos e à abrasão, anti-choque e antiderrapante SRC;
- Palmilha 5000, três componentes extra confortáveis, respirável, removível, anatômica, absorvente, ESD e antibacteriana;
- **CI** isolamento contra o frio -17° C;
- **HRO** Resistência da sola em contato com o calor.



GIASCO SAFETY SHOES

PESO

Peso do sapato Sz 42 gr. 560

TAMANHOS

39-47

NORMAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRC

MATERIAL



TECNOLOGIA

