

# FICHA TÉCNICA

## Art. KOLN S3 CI WR

TO058L

### DESCRIÇÃO

Bota em couro IDROTECH® WRU flor integral, espessura 1,8-2,0 mm com inserção tecido refletor. Calcanhar em couro reforçado WRU espessura 1,8-2,0mm. Forro interno com membrana Windtex® impermeável, macia, altamente respirável e resistente à abrasão. Língua macia, forrada e acolchoada.

### CARACTERÍSTICAS

- Biqueira 200J composto polimérico não térmico de acordo EN 12568;
- Palmilha composto antiperfuração flexível de acordo EN 12568;
- Sola STABILE poliuretano dupla densidade antiestática, resistente à hidrólise ISO 5423: 92, a hidrocarbonetos e à abrasão, anti-choque e antiderrapante SRC;
- Inserção anti-torção na sola para proporcionar estabilidade em terrenos irregulares;
- Palmilha 5000 de três componentes extra confortáveis, respirável, removível, anatómica, absorvente, ESD e antibacteriana;
- CI isolamento contra o frio -17 ° C;
- WR calçado impermeável.



GIASCO SAFETY SHOES

#### CERTIFICAÇÕES



#### TECNOLOGIA E MATERIAIS



### PESO

Peso do sapato Sz 42 gr. 655

### TAMANHOS

39-47

### NORMAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC