

# FICHA TÉCNICA

## Art. **DIAMOND V UP**

DIAMOND5UP

### DESCRIÇÃO

Capacete de estaleiro em forma de boné de baseball + francalete - aperto Rotor.

### CARACTERÍSTICAS

- Capacete de estaleiro ABS com design inovador;
- Testado na posição "reserve";
- Coifa poliamida: 3 bandas têxteis com 8 pontos de fixação;
- Banda de suor em esponja;
- Sistema de aperto Rotor: perímetro da cabeça entre 53 e 63 cm;
- 2 posições possíveis de perímetro de cabeça (alta/baixa) para um melhor conforto;
- Banda refletora;
- Isolamento elétrico a 1000 VAC/1500 VCC;
- Vendido com francalete 4 pontos de fixação;
- Desempenho -30°C e norma EN 397:2012 efetivos a partir dos lotes de produção 03/2016.



### TAMANHOS

Ajustável

### CORES

Branco, Azul, Amarelo, Laranja, Vermelho e Verde

### VANTAGENS

- Sistema de aperto ergonómico One-D Rotor - ajuste com apenas uma mão, com ou sem luvas;
- Banda retrorrefletora - para melhorar a visibilidade no posto de trabalho;
- Forro de poliamida: 3 bandas têxteis com 8 pontos de fixação - conforto garantido;
- Delta innovation.

### UTILIZAÇÕES PRODUTO - RISCOS



Obras públicas  
/Construção civil



Indústria pesada



Petrolíferas/Gás



Calor



Elétrico



Choque



# FICHA TÉCNICA

## Art. **DIAMOND V UP**

DIAMOND5UP

### NORMAS

#### **REGULAMENTO (UE) 2016/425**

EN397:2012 + A1:2012 Capacetes de protecção para a indústria

MM: Projecções de metal em fusão

LD: Deformação lateral

-30°C +50°C: Utilização: Temperatura muito baixa - -30°C/+50°C

440VAC: isolamento eléctrico



EN50365:2002 Capacetes electricamente isolantes para utilização em instalações de baixa tensão

CLASSE 0: Capacete electricamente isolante - Classe 0