

FICHA TÉCNICA

Art. **ERCOLANO S3 HI HRO**
HR066D

DESCRIÇÃO

Bota em couro com espessura 1,8-2,0 mm WRU com calcanhar reforçado.

Forro em tecido respirável e resistente à abrasão.

Língua de couro macio. Sapato com sistema de abertura rápido e língua externa em couro de grandes dimensões costurada com fio ignífugo.

Aperto lateral com velcro.

CARACTERÍSTICAS

- Biqueira 200J compósito polimérico não-térmico de acordo com a norma EN 12568
- Palmilha compósito anti-perfuração flexível de acordo com a norma EN 12568
- Sola HARD ROCK anti-estática dupla densidade: Poliuretano e Nitrilo.
- Sola resistente à hidrólise ISO 5423: 92, a hidrocarbonetos e à abrasão, anti-choque e antiderrapante SRC
- Palmilha 4000 removível, anatômica, absorvente, antiestática e transpirável
- **HI** isolamento térmico;
- **HRO** resistência da sola em contacto com o calor até 300°.



GIASCO SAFETY SHOES

CERTIFICAÇÕES



TECNOLOGIAS E MATERIAIS



PESO

Peso do calçado Sz 42 gr. 700

TAMANHOS

39-47

NORMAS

CE UNI EN ISO 20345: 2012 S3 HI HRO SRC