

FICHA TÉCNICA

Art. **FRESH S1P**
KU124KV

DESCRIÇÃO

Sapato em couro WRU reforçado, espessura 1,8-2,0 mm.
Tecido exterior 3D respirável e resistente à abrasão.
Forro em tecido altamente respirável e resistente à abrasão.
Área do calcanhar reforçada SUPORTE DE ESTABILIDADE em PU.
Língua macia, forrada e acolchoada.
CALÇADO COMPLETAMENTE SEM METAL.



CARACTERÍSTICAS

- Biqueira 200J compósito polimérico não térmico de acordo EN 12568;
- Palmilha compósito antiperfuração flexível de acordo EN 12568;
- Sola KUBE poliuretano dupla densidade antiestática resistente à hidrólise ISO 5423: 92, a hidrocarbonetos e à abrasão, anti-choque e antiderrapante SRC;
- Palmilha 5000 tri-material extra confortável, respirável, removível, anatómica, absorvente, ESD e antibacteriana;
- O calçado atende aos requisitos de acordo com IEC 61340-4-3:2001 para a resistência elétrica ESD Classe 3 (calçados dissipativos elétricos).



GIASCO SAFETY SHOES

PESO

Peso do sapato Sz 42 gr. 530

TAMANHOS

39-47

NORMAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P ESD CLASS 3

MATERIAL



TECNOLOGIA

