

## FICHA TÉCNICA

Art. **PAG S3**  
3H063N

### DESCRIÇÃO

Sapato em couro Nobuck IDROTECH® WRU, espessura 1,8-2,0 mm.

Forro altamente respirável e resistente à abrasão.

Calçado com inserção de tecido refletor.

Língua macia, forrada e acolchoada.

**CALÇADO COMPLETAMENTE SEM METAL.**



### CARACTERÍSTICAS

- Biqueira 200J composto polimérico não térmico de acordo EN 12568;
- Palmilha composto antiperfuração flexível de acordo EN 12568;
- Sola 3HYBRID antiestática em poliuretano de três densidades, resistente à hidrólise ISO 5423: 92, a hidrocarbonetos e à abrasão, anti-choque e antiderrapante SRC;
- Inserção anti-torção na sola para proporcionar estabilidade em terrenos irregulares;
- Palmilha 5000 de três componentes, extra confortáveis, respirável, removível, anatômica, absorvente, ESD e antibacteriana.



GIASCO SAFETY SHOES

### PESO

Peso do sapato Sz 42 gr. 485

### TAMANHOS

36-47

### NORMAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC

#### CERTIFICAÇÕES



#### TECNOLOGIAS E MATERIAIS

