

FICHA TÉCNICA

Art. QUARTZ UP III

QUARTZUP3

DESCRIÇÃO

Capacete de estaleiro com aperto Rotor.

CARACTERÍSTICAS

- Capacete de estaleiro em polipropileno (PP) alta resistência tratamento anti-UV;
- Coifa poliamida: 3 bandas têxteis com 8 pontos de fixação;
- Banda de suor em esponja;
- Sistema inovador de aperto Rotor: perímetro da cabeça de 53 a 63 cm;
- 2 posições possíveis do perímetro da cabeça (alta/baixa) para um maior conforto;
- Isolamento elétrico até 1000VAC ou 1500VCC.



TAMANHOS

Ajustável

CORES

Branco, azul, amarelo, laranja, vermelho e verde

VANTAGENS

- Sistema de aperto ergonómico "One-D Rotor" - ajuste com apenas uma mão, com ou sem luvas;
- 2 posicionamentos do perímetro da cabeça: alto e baixo - adapta-se a todas as morfologias.

NORMAS

CE REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Capacetes de protecção para a indústria

MM: Projecções de metal em fusão

-30°C +50°C: Utilização: Temperatura muito baixa - -30°C/+50°C

440VAC: isolamento eléctrico



EN50365:2002 Capacetes electricamente isolantes para utilização em instalações de baixa tensão

CLASSE 0: Capacete electricamente isolante - Classe 0