

FICHA TÉCNICA

Art. STELVIO S3 CI

3C224N

DESCRIÇÃO

Sapato em couro Nubuck IDROTECH® WRU e couro reforçado, com espessura de 1,8-2,0 mm.
 Forro interno com membrana impermeável Windtex® macia, altamente respirável e resistente à abrasão.
 Calçado com inserção em tecido reflector.
 Salto reforçado de STABILITY SUPPORT em PU. Língua macia, forrada e acolchoada.
 Sistema de fecho CLICK OPEN.

CARACTERÍSTICAS

- Biqueira 200J compósito polimérico não térmico de acordo EN 12568;
- Palmilha compósito antiperfuração flexível de acordo EN 12568;
- Sola 3 CROSS antiestática em poliuretano três densidades resistente à hidrólise ISO 5423: 92, a hidrocarbonetos e à abrasão, anti-choque e antiderrapante SRC;
- Inserção anti-torção na sola para proporcionar estabilidade em terrenos irregulares;
- Palmilha MEMORY trimaterial extra conforto com almofada de látex anti-fadiga de memória no calcanhar e na frente flexível resistente à pressão do corpo. Respirável, removível, anatômica, absorvente e antibacteriana;
- CI isolamento contra o frio -17° C.



GIASCO SAFETY SHOES

CERTIFICAÇÕES



TECNOLOGIAS E MATERIAIS



PESO

Peso do sapato Sz 42 gr. 600

TAMANHOS

39-47

NORMAS

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC