

FICHA TÉCNICA

Art. **SUPER QUARTZ**

SUPERQUARTZ

DESCRIÇÃO

Capacete de estaleiro com botão.

CARACTERÍSTICAS

- Capacete de estaleiro ABS-PC;
- Coifa poliamida: 3 bandas têxteis com 8 pontos de fixação;
- Banda de suor em esponja;
- Aperto de botão: perímetro da cabeça ajustável 53-63 cm;
- 2 posições possíveis de perímetro da cabeça (alta/baixa) para um maior conforto;
- Isolamento elétrico até 1000 VAC ou 1500 VCC.



TAMANHOS

Ajustável

CORES

Branco

VANTAGENS

- Fixação com botão - ajuste fácil com uma simples pressão;
- Testado contra o impacto e a penetração a temperaturas extremas de +150°C / 30°C - especialmente para as profissões da siderurgia.

NORMAS



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Capacetes de protecção para a indústria

MM: Projecções de metal em fusão

LD: Deformação lateral

-30°C +150°C: Utilização: Temperatura muita alta - -30 ° C / + 150 ° C

440VAC: isolamento eléctrico



EN50365:2002 Capacetes electricamente isolantes para utilização em instalações de baixa tensão

CLASSE 0: Capacete electricamente isolante - Classe 0