

# FICHA TÉCNICA

## Art. ZIRCON S3S FO SC SR

3U481D

### DESCRIÇÃO

Sapato em couro WPA com espessura de 1,8-2,0 mm.  
 Forro em tecido respirável e resistente à abrasão.  
 Calçado com inserção de tecido refletor.  
 Língua macia, forrada e acolchoada.  
**CALÇADO COMPLETAMENTE SEM METAL.**

### CARACTERÍSTICAS

- Biqueira 200J compósito polimérico não térmico de acordo EN 22658;
- Palmilha compósito antiperfuração flexível de acordo EN 22658;
- Sola 3ULTRA antiestática em poliuretano de três densidades, resistente à hidrólise ISO 5423:92, a hidrocarbonetos e à abrasão, anti-choque e antiderrapante SRC;
- Sola Anti torção para dar estabilidade em terrenos irregulares;
- Palmilha MEMORY de três componentes, extra confortáveis com almofada macia em látex MEMORY anti-fadiga no calcanhar e na parte da frente da flexão resistente à pressão do corpo. Respirável, removível, anatómica, absorvente e antibacteriana;
- **FO** Resistência da sola aos hidrocarbonetos;
- **SC** Resistência à abrasão da biqueira;
- **SR** Resistência ao deslizamento.

### PESO

Peso do sapato Sz 42 gr. 530

### TAMANHOS

37-49

### NORMAS

CE EN ISO 20345:2022 S3S FO SC SR



#### CERTIFICAÇÕES



#### TECNOLOGIAS E NORMAS

